



Contenido



PRODUCTOS PARA MANEJO DE MATERIAL A GRANEL

- 3 Sistemas de limpieza para bandas transportadoras
- 11 Hojas de reemplazo
- 15 Protección lateral
- 21 Barras de impacto
- 23 Partes para el procesamiento de agregados
- 31 Recubrimientos
- 39 Productos para concreto



Sistemas de Limpieza Para Bandas Transportadoras



Argonics es uno de los más grandes productores en Estados Unidos de productos de poliuretano resistentes al desgaste. Con tecnología de vanguardia, Argonics produce uretano de alto desempeño para ofrecer una amplia gama de soluciones. Ya sea en el ramo del concreto, de los productos agregados, de la industria agropecuaria o de la minería, Argonics cuenta con una sólida infraestructura para ofrecer soluciones de uretano rentables para las aplicaciones más exigentes.



BENEFICIOS:

- Reducen los costos de limpieza y crean un ambiente de trabajo más limpio y seguro
- Existe una variedad de hojas para adaptarse mejor a su aplicación, incluyendo carburo de tungsteno
- El diseño permite mayor contacto de la hoja completa al mismo tiempo que esquiva los empalmes de la banda transportadora
- Eliminan el retroceso excesivo al mismo tiempo que reducen el desgaste de la banda transportadora
- No tienen resortes oxidables, mangueras, cables o amortiguadores problemáticos
- Cambio rápido de la hoja con menor tiempo de inactividad

INDUSTRIAS A LAS QUE SE ATIENDE:

- Agregados
- Cemento
- Concreto
- · Minería de carbón
- Plantas de energía impulsadas por carbón
- Minería de metales preciosos
- Pulpa y papel



Sistemas Primarios de Limpieza

MES™



El limpiador MES es un limpiador de alto rendimiento y bajo mantenimiento con un diseño compacto y de perfil bajo. Utiliza nuestra cuchilla de poliuretano de 6" de alto y sus placas de montaje universales están diseñadas para reemplazar a otros limpiadores de transportadores OEM. El MES utiliza un exclusivo sistema de tensado interno que permite un tensado rápido y sencillo.

Micro Eraser™



El Micro Eraser es su respuesta para equipos portátiles con problemas de espacio libre reducido. Diseñado con nuestra hoja de poliuretano de 6" de altura, funciona mejor en bandas transportadoras de hasta 48" de ancho con poleas de 28" de diámetro o menos. Este económico y potente sistema usa nuestro tensor patentado Perma-Torque™.

Eraser PQ™



El sistema Eraser PQ (Pit and Quarry) es un limpiador económico diseñado para alto desempeño y confiabilidad. Con una unidad de tensionamiento de resorte simple y efectiva, usa nuestra hoja de poliuretano de 6" (152 mm) de altura y requiere poco o ningún mantenimiento.

Eraser RPQ™



El sistema Eraser RPQ usa la misma unidad de tensionamiento de resorte simple y efectiva que el Eraser PQ con una hoja de poliuretano de 7" (177.8 mm) de altura, dándole una vida de desgaste más prolongada y permitiendo la instalación con sistemas con una polea principal de mayor diámetro.

Sistemas Primarios de Limpieza

Eraser™



El sistema Eraser es nuestro caballo de batalla industrial estándar. Este limpiador fuerte pero versátil está construido basado en nuestro sistema de tensionamiento Safe Torque™ exclusivo y patentado. Está equipado con una hoja de poliuretano de 7.25" (184 mm) de altura y puede manejar con facilidad la mayoría de sus aplicaciones más exigentes.

S3Max™



El S3Max es un sistema intermedio entre el Eraser y el Super Eraser que cuenta con una hoja de poliuretano de 10" (254 mm) de altura. Es ideal para aplicaciones más agresivas donde se requiere una cuchilla más larga, o en sistemas con polea principal más grande.

Super Eraser™



El Super Eraser es un limpiador de uso en minas. Tiene un bastidor principal de acero en forma de caja de 0.25" (6.3 mm) de espesor, de 3.5" x 3.5" (88.9 x 88.9 mm) y una gran hoja de poliuretano de 12" (304.8 mm). Puede manejar cualquier cosa que usted le arroje. Si trabaja con bandas transportadoras de alto tonelaje y alta velocidad, el Super Eraser fue construido específicamente para usted.

Eraser MDP™



El Eraser MDP es el sistema Super Eraser con una hoja de poliuretano de una sola pieza de 12" (305 mm) y un inserto pendiente de patente diseñado para mayor resistencia. Creado para usarse en las aplicaciones de uso en minas más difíciles, el MDP es extremadamente resistente, durable y robusto.

Sistemas Primarios de Limpieza





El Eraser HD está diseñado para soportar vibraciones intensas. El sistema cuenta con un diseño de bastidor principal reforzado y unión de canal de uso rudo. Usa una serie de segmentos de hoja de poliuretano de 6" (152.4 mm) de ancho x 7" (177.8 mm) de alto que se ajustan a las poleas principales de corona.

Super Eraser HD™



El Super Eraser HD es una versión del Super Eraser para montaje en canal. Combina el diseño para uso en minas con la tecnología de hojas segmentadas. Si le agradan los equipos grandes, este le encantará. Ni siquiera los ambientes más hostiles podrán contra el Super Eraser HD. Disponible en estilo pasador o con Safe Torque.

Eraser SHD™



El Eraser SHD utiliza el bastidor principal del Super Eraser y tensionadores Safe Torque combinados con una hoja de punta reemplazable de 11.25" (285.7 mm). Diseñado para uso en minas, este sistema de uso pesado permite que solo se cambien las secciones de punta de las hojas de 6" (152.4 mm) cuando estas se desgastan, en vez de reemplazar toda la hoja.


Sistemas Secundarios de Limpieza

XTCTM



El XTC es un poderoso limpiador de transportadores reversibles. Seleccione hojas de poliuretano, acero para herramientas, acero inoxidable o carburo de tungsteno. Este sistema puede manejar condiciones húmedas, secas, pegajosas o viscosas. El tensor Web-Torque exclusivo de Argonics tiene suficiente flexibilidad para los empalmes mecánicos y el diseño de la hoja de sobreflotación reduce la acumulación de material.

XTC[™] Tungsten



El XTC con tungsteno es ideal para aplicaciones con velocidades de banda de hasta 1,000 fpm. El sistema de tungsteno usa el mismo bastidor principal y el tensor Web-Torque exclusivo de Argonics, que el sistema de uretano; el cual ha demostrado su efectividad en condiciones húmedas, secas, pegajosas o viscosas.



Sistemas Secundarios de Limpieza

Eraser DS™



El Eraser DS es una versión económica del limpiador XTC, con un bastidor principal de acero tubular de 2" x 2" (50.8 x 50.8 mm) con recubrimiento de pintura de polvo de 0.19" (4.8 mm) de espesor para resistencia y durabilidad. El DS utiliza las mismas hojas de poliuretano y carburo de tungsteno que el XTC. El sistema con tungsteno es libre de uretano para usarse con materiales a altas temperaturas.

Eraser DS™ Tungsten



El Eraser DS con tungsteno es libre de uretano para usarse con materiales a altas temperaturas. Usa el mismo bastidor principal de acero tubular de $2" \times 2"$ (50.8 x 50.8 mm) con recubrimiento de pintura de polvo de 0.19" (4.8 mm) de espesor que el sistema DS. También usa las mismas hojas de carburo de tungsteno que el XTC.

Chevron Belt Cleaner



El limpiador de banda Chevron está diseñado para eliminar eficazmente el material adherido de bandas transportadoras Chevron, con listones o con nervaduras elevadas. Sus dedos flexibles de poliuretano garantizan una limpieza eficiente sin dañar la banda. Los soportes de montaje con recubrimiento en polvo ofrecen dos opciones de fijación para adaptarse a sus necesidades operativas específicas.

Sistemas Secundarios de Limpieza

Super-G™



El diseño del bastidor principal único "de paso" del Super-G permite al material caer libremente a través de él, manteniendo a sus sistemas trabajando con poco o ningún mantenimiento. Este sistema se basa en el mismo bastidor principal de alta resistencia y tensor Perma-Torque que el sistema Eraser. Seleccione una hoja de uretano o de carburo de tungsteno.

Super-G[™] Tungsten



El Super-G con tungsteno incluye una hoja completamente única y rediseñada. Usa el mismo bastidor principal y tensionador Perma-Torque que el Super-G con uretano. El cartucho de uretano sostiene las puntas de las hojas de tungsteno de 6" (152.4 mm), lo que permite que las puntas se flexionen y mantengan contacto y presión contra la correa.

Super-G™XL



El tungsteno Super-G XL es una versión más grande del tungsteno Super-G, disponible en longitudes de 72", 84" y 96". El Super-G XL está construido en un bastidor principal de perfil cuadrado de acero de .25" de espesor y 3.5", similar al Super Eraser. Los pasadores en el centro le permiten sostener dos de nuestras cuchillas de uretano con punta de tungsteno, que se flexionan para mantener la presión contra el cinturón.


Limpiador de Cepillo



El limpiador de cepillo usa un motor de tambor Van der Graaf, éste y sus partes motorizadas están localizados en el interior del rodillo. Esto hace del Limpiador de Cepillo la mejor elección para los ambientes más desafiantes.


Sistemas Terciarios de Limpieza

Hoja Diagonal




El Arado en diagonal V-Max posee un diseño simple, pero efectivo y eficiente. Gracias al sistema de presión descendente ajustable, este sencillo arado reducirá su tiempo de inactividad e incrementará sus ganancias.

Arado en Diagonal de Aluminio




El arado en diagonal de aluminio ofrece limpieza completa a un precio económico. Con la misma hoja que el arado en diagonal V-Max y un ligero bastidor principal de aluminio, este sistema es más adecuado para minas u otros ambientes similares.

Arado en "V" V-Max™



El arado en "V" V-Max se usa en algunas de las canteras más grandes del mundo y las ha protegido de daños mayores y costosas reparaciones. La tierra y rocas pueden quedar atrapadas entre la banda transportadora y las poleas, produciendo agujeros y dando lugar a horas de costoso tiempo de inactividad. El V-Max ofrece una fuerza descendente ajustable, por lo que nada pasará por ahí.

Arado en "V" de Aluminio



El arado en "V" de aluminio es una solución económica para las canteras que buscan economizar pero que quieren contar con la protección que ofrece una hoja en "V". La hoja en "V" de aluminio se desliza sobre la superficie de la banda transportadora, retirando de manera efectiva la tierra y rocas mientras cuida su presupuesto.

Cuchillas de Reemplazo



Las hojas de reemplazo primarias y secundarias de Argonics están especialmente diseñadas para eliminar el arrastre de material, retirando los desechos de la superficie de la banda transportadora. Están probadas en campo, han demostrado resistir los ambientes más adversos en el mundo y duran más que cualquier otra hoja de poliuretano por un margen de 2 a 1.

Nuestras hojas usan nuestra fórmula probada de poliuretano Kryptane. Se acondicionan directamente en los sistemas OEM sin necesidad de adaptación.

HOJAS DISPONIBLES PARA REEMPLAZO:

ARCH Environmental Equipment, Inc.

- Mini Hoja Gordon Saber® (Raptor MGS™)
- Hoja Primaria Gordon Saber® (Raptor GS™)
- Hoja de Montaje en Canal Gordon "SCM" (Raptor GSC™)
- Hoja de Montaje en Canal Gordon "SCM" (Raptor GSC2™)

ASGCO Manufacturing, Inc.

- Mini-Skalper (Raptor AGM™)
- Hoja Skalper I® (Raptor AGC™)
- Skalper II®
- Hoja Skalper IV® (Raptor AG2™)

Benetech

- Limpiadora Primaria AdvantEdge™ (Raptor BT™)

Flexc

- Limpiadora Primaria de Banda Transportadora Rockline™ (Raptor RL™)
- Limpiadora Primaria de Banda Transportadora Mineline™ (Raptor ML™)
- Limpiadora Primaria de Banda Transportadora MegaShear™ (Raptor FMS™)

Richwood Industries Inc.

- Hoja Combi-T® 1C (Edge-Z™)

Svedala

- Hoja Primaria Trellex (Raptor TPC™)

Martin Engineering

- QC® #1 Hoja de Ranura Unitaria y Bajo Perfil (Raptor MLP™)
- QC® #1 Hoja de Ranura Doble y Bajo Perfil (Raptor MDL™)
- QC® #1 Hoja de Ranura Unitaria y Perfil Estándar (Raptor MSP™)
- QC® #1 Hoja de Ranura Doble y Perfil Estándar (Raptor MDS™)
- QC® #1 Hoja de Perfil de Uso Pesado (Raptor MHP™)
- QC1+™ Hoja de HD Estilo de Abrazadera (Raptor MQA™)
- QC1+™ Hoja de PV Estilo de Abrazadera (Raptor MQB™)
- QC1+™ Hoja de XHD Estilo de Abrazadera (Raptor MQC™)
- QC® #1 Hoja de Perfil de Uso Extra Pesado (Raptor MXA™)
- QC® #1 Hoja de Perfil de Uso Extra Pesado (Raptor MXB™)
- Hoja Pit Viper™ (Raptor MPV™)
- Hoja Durt Tracker® (Raptor MHD™)
- Hoja Durt Tracker® (Raptor DT2™)
- XHD Durt Tracker® (Raptor DXT™)
- Hoja Primaria Durt Hawg® (Raptor MDH™)
- Hoja Primaria Durt Hawg® (Raptor DH2™)
- QC® #2 Hoja Secundaria (AccuFlo TQ2™)

Guía de Selección de HOJAS

Fórmula/Color de Durómeter	Aplicación	Material	Temperatura	
ETHER 62 (N62)	Se usa normalmente en aplicaciones sumamente húmedas, arenas y partículas finas	Abundantes líquidos sobre la banda, arena y lodo	-40°C a 82.2°C (-40°F a 180°F)	
ETHER 80 (R80)	Aceptable para aplicaciones húmedas con cualquier grado de pH	Partículas finas incluyendo arena, granos, materiales lava- dos menores a 3/8" (9.5 mm)	-40°C a 107.2°C (-40°F a 225°F)	
ESTER 83 (G83)	Nuestra hoja de limpieza de usos múltiples, de alta resistencia a la abrasión	La mayoría de los materiales de arena y grava, carbón, minerales	-40°C a 107.2°C (-40°F a 225°F)	
ETHER 90 (U90)	Aceptable para aplicaciones secas con cualquier grado de pH	Materiales o productos ter- minados lavados de 1.5" (38.1 mm). Aserrín, cemento, piedra caliza, granos, azúcar, barro u otro material pegajoso	-28.8°C a 107.2°C (-20°F a 225°F)	
ESTER 93 (B93)	Nuestra hoja de limpieza para altas temperaturas	Agregados extremadamente gruesos, asfalto, materiales reciclados, vidrio, alta temperatura y aplicaciones pegajosas	-28.8°C a 121.1°C (-20°F a 250°F) y hasta 148.8°C (300°F) intermi- tentes	
FRAS (RU83)	Hoja de limpieza retardadora de flamas, antiestática. Argonics es uno de los únicos fabricantes de cuchillas en los Estados Unidos que ofrecen esta fórmula	Minería de carbón y plantas de energía impulsadas por carbón	-40°C a 107.2°C (-40°F a 225°F)	
EL RETARDANTE DE FLAMA (FOxx) PUEDE SER DE CUALQUI- ER DURÓMETRO	Hoja de limpieza resistente a flamas FrontLine®, aprobada por la MSHA	Uretano retardante de la flama (puede ser de cualquier durómetro o fórmula)	La temperatura varía dependiendo del durómetro	
CERÁMICA (LLAME PARA CONOCER DISPONIBILIDAD)	Buenas para aplicaciones de invierno muy frías o materiales congelados		La temperatura varía dependiendo del durómetro, típicamente G83	

SISTEMA DE TRINQUETE Safe Torque™



Características:

- · Más fácil de tensar
- · Resistente a la corrosión
- · Aiuste con una mano
- Sin reacción súbita ni pasadores
- · Completamente sellado

Sistema de Trinquete Safe Torque

El nuevo tensor de trinquete Safe Torque está disponible en la mayoría de los sistemas de limpieza de Argonics para bandas transportadoras. Nuestro tensor Safe Torque es un dispositivo de ajuste estilo trinquete único de uretano, diseñado específicamente para trabajar con nuestro sistema de tensionamiento patentado Perma-Torque™. El tensor Perma-Torque permite que la hoja aplique una presión constante de forma transversal sobre toda la longitud de la polea principal.

El sistema de accionamiento de trinquete Safe Torque ofrece la capacidad única de tensar un sistema de limpieza de banda transportadora con solo una mano y es sumamente útil en espacios estrechos. El tapón para polvo incluido sella el sistema contra el impacto de partículas finas, común en muchos tensores actualmente en el mercado. Usted se beneficiará de la facilidad de usarlo y de la seguridad inherente que ofrece nuestro tensor de trinquete Safe Torque.



GUÍA DE SELECCIÓN DE LIMPIADORES PRIMARIOS

Nombre del Sistema	Vel. Máx Banda en FPM	Diám. Mín de Polea	Diám. Máx de Polea	Ancho Máx. de Banda	Tensor
Eraser™ SHD	1200	24" (609.6 mm)	60" (1524 mm)	120" (3048 mm)	Safe Torque™
Eraser™ MDP	1200	24" (609.6 mm)	60" (1524 mm)	96" (2438 mm)	Safe Torque™
Super Eraser™	1000	24" (609.6 mm)	60" (1524 mm)	96" (2438 mm)	Safe Torque™
S3 Max™	900	24" (609.6 mm)	48" (1219 mm)	96" (2438 mm)	Safe Torque™
Super Eraser HD™	1000	24" (609.6 mm)	60" (1524 mm)	120" (3048 mm)	Safe Torque™
Eraser HD™	750	16" (406.4 mm)	48" (1219 mm)	96" (2438 mm)	Safe Torque™
Eraser™	750	16" (406.4 mm)	32" (812.8 mm)	96" (2438 mm)	Safe Torque™
Eraser™ RPQ	450	8" (203.2 mm)	24" (609.6 mm)	60" (1524 mm)	Resorte
Eraser™ PQ	450	8" (203.2 mm)	20" (508 mm)	60" (1524 mm)	Resorte
Micro Eraser™	500	8" (203.2 mm)	20" (508 mm)	72" (1828 mm)	Estilo pasador
MES™	500	8" (203.2 mm)	20" (508 mm)	54" (1372 mm)	Quick Torque™

GUÍA DE SELECCIÓN DE LIMPIADORES SECUNDARIOS

Nombre del Sistema	Vel. Máx. Banda en FPM	Ancho Máx. de Banda	Banda
XTC™	750	72" (1828 mm)	Uretano
XTC™	1000	96" (2438 mm)	Tungsteno
Eraser DS™	600	72" (1828 mm)	Uretano
Eraser DS™	900	72" (1828 mm)	Tungsteno
Super-G™	750	72" (1828 mm)	Uretano
Super-G™	900	60" (1524 mm)	Tungsteno
Super-G XL™	900	96" (2438 mm)	Tungsteno
Chevron Belt Cleaner	500	72" (1828 mm)	Uretano
Limpiador de Cepillo	Varía	72" (1828 mm)	Cerdas de nylon (otras disponibles)

GUÍA DE SELECCIÓN DE LIMPIADORES TERCIARIOS

Nombre del Sistema	Vel. Máx. Banda en Fl	PM Ancho Máx. de Banda	Bastidor Principal
V-Max™ V-Plow	1000	96" (2438 mm)	Acero
Aluminum V-Plow	750	72" (1828 mm)	Aluminio
V-Max™ X-Plow	1000	96" (2438 mm)	Acero
Aluminum X-Plow	750	72" (1828 mm)	Aluminio



520 9th Street • Gwinn, MI 49841 906.226.9747 f: 906.226.9779 www.argonics.com



Faldones Para Banda Transportadora



Argonics es uno de los más grandes productores en Estados Unidos de productos de poliuretano resistentes al desgaste. Con tecnología de vanguardia, Argonics produce uretano de alto desempeño para ofrecer una amplia gama de soluciones. Ya sea en el ramo del concreto, de los productos agregados, de la industria agropecuaria o de la minería, Argonics cuenta con una sólida infraestructura para ofrecer soluciones de uretano rentables para las aplicaciones más exigentes.



BENEFICIOS:

- De 8 a 10 veces más vida útil de desgaste que el hule
- Coeficiente de fricción 60 por ciento más bajo que el hule, lo cual reduce el arrastre del motor del transportador
- · No causa ondulaciones en la correa transportadora
- Ligero y resistente
- Se puede formular para funcionar en condiciones secas o húmedas

INDUSTRIAS A LAS QUE SE ATIENDE:

- Agregados
- Cemento
- Concreto
- · Minería de carbón
- · Plantas de energía impulsadas por carbón
- Minería de metales preciosos
- · Pulpa y papel



Faldones para Banda Transportadora Lateral

Duo Seal™

- El flexible sello secundario se acomada a la banda para mantener bajo control el polvo y el material de partículas.
- Funciona con la mayoría de los sistemas de fijación de paneles de faldón del mercado
- Disponible en una variedad de anchuras y espesores, en longitudes de hasta 50 pies
- El sello primario redondeado funcionará con cualquier ángulo de inclinación



Faldón Estándar

- Se adapta a cualquier sistema de fijación de faldones de cualquier fabricante del mercado actual
- Disponible en una variedad de anchuras y espesores en longitudes de hasta 50 pies
- Se puede ordenar con bordes biselados* a 35 grados o con borde recto

*El ángulo biselado ofrece una ventaja aún mayor porque ya corresponde con el ángulo de inclinación de la correa, eliminando el ajuste por "rodaje."



Sello de Polvo Snap-Loc™

- Es el caballo de batalla en protección lateral y contención de polvo
- Encaja en rieles Unistrut estándar que se pueden fijar con tornillos o soldar en su lugar
- Diseñado para crear un sello perfecto que sigue los contornos y puntos bajos de la banda entre los rodillos más alejados
- No se requieren ajustes adicionales en toda la vida útil del sello



Faldón Lateral de Contención Load Zone

- Excelente para contener materiales en los puntos de transferencia de sus transportadores
- Diseño reforzado extra fuerte con acero de 1/4" (6.3 mm)
- Extremadamente efectivo para reducir derrames
- Disponible con borde recto o con borde biselado a 20 grados
- Longitudes de 60" y 96" (1524 y 2438 mm); diferentes alturas y espesores disponibles
- Los faldones de contención de cerámica de 1" (25.4 mm) de espesor contiene placas hexagonales de cerámica, mientras que la protección lateral de 2" (50.8 mm) contiene cubos de cerámica.

El faldón lateral de contención viene con tapones de poliuretano Snap-Tite que cubren las ranuras de montaje y evitan la acumulación de material.





Faldones para Banda Transportadora Lateral

Sistema de Combinación Snap-Loc System

- La combinación de Snap-Loc y el Recubrimiento de Contención funcionan en conjunto para ofrecer el producto con la máxima contención de polvo.
- Se adapta a la mayoría de los sistemas de banda transportadora del mercado
- Excelente resistencia a la abrasión y a la alta temperatura
- Se puede usar con todas las anchuras y ángulos de inclinación

*La combinación de Snap-Loc y el Recubrimiento de Contención no se vende en conjunto como una sola unidad; las pruebas de campo han demostrado que estos dos productos funcionan excepcionalmente bien en conjunto para ofrecer una solución a problemas de polvo.




Fold-n-Seal™

- Solución de calidad para el sellado de bandas transportadoras mediante protección lateral.
- Contención de material y polvo en una única solución
- El sello primario mantiene el material en la banda mientras que el sello secundario mantiene bajo control el polvo y el material de partículas



Wedge-Loc™

- Fácil de instalar y ajustar
- Suéldela con puntos o atorníllela, instale la protección lateral, colóquela sobre la banda y golpee las cuñas para fijarla en su lugar
- Bastidor hecho de acero galvanizado calibre 12; la abrazadera de fijación utiliza un contacto de rosca de acero inoxidablelatón, acoplado con una cuña de aluminio fundido para operación continua en ambientes corrosivos y adversos





Formulaciones más Comunes



La opción más común de durómetro para faldones de protección lateral

83

Típicamente se usa para velocidades de banda superiores a 600 fpm

93

Se usa en bandas que tienen temperaturas altas, de hasta 121.1 °C (250 °F) con temperatura constante



Nuestra fórmula retardadora de flamas Front Line®, está aprobada por la MSHA y puede agregarse a cualquier durómetro




Retardante del fuego y antiestática (FRAS) combina nuestro retardador del fuego Front Line® con un exclusivo aditivo antiestático, haciéndolo perfecto para su uso en minas subterráneas y plantas de energía impulsadas por

Load Zone Barras de Impacto



Nuestras barras de impacto Load Zone patentadas están hechas de poliuretano Kryptane® y diseñadas para absorber y dispersar las fuerzas de los impactos.

La barra de impacto Load Zone ofrece la máxima protección para la superficie de la correa y es un producto exclusivo de Argonics.



CARACTERÍSTICAS:

- Superficie de desgaste de peso molecular ultra alto (UHMW, por sus siglas en inglés) de 3/4" (19 mm) de espesor
- Inserto de uso pesado de aluminio extruido para mayor soporte y resistencia
- Barra de reemplazo para la mayoría de las bases en el mercado
- No se requiere el costoso perno "T"
- Menor rebote que con las barras de impacto de hule


BENEFICIOS:


- Reduce costos
- Reduce el tiempo inactivo
- · Reduce el tiempo de mantenimiento
- Reduce los derrames de material
- Minimiza el daño a la banda transportadora
- Asienta el producto grueso más rápido
- · Mayor tiempo entre reemplazos



Tamaños y Disponibilidad

Todas las barras vienen de línea con un inserto de aluminio extruido de alta resistencia que proporciona rigidez y que está diseñado para instalarse con un perno grado 8 y roldana estándar de 1/2" (12.7 mm), lo cual reduce el costo al eliminar los costosos pernos-T.





Número de Parte	Longitud (in)	Longitud (mm)
CP-IB-3418-A-G69	18	457
CP-IB-3424-A-G69	24	610
CP-IB-3448-A-G69	48	1220
CP-IB-3455-A-G69	55	1400
CP-IB-3460-A-G69	60	1525
CP-IB-3472-A-G69	72	1830



520 9th Street • Gwinn, MI 49841 teléfono: 906.226.9747 fax: 906.226.9779 www.argonics.com



Partes para el Procesamiento de Agregados





Argonics es uno de los más grandes productores en Estados Unidos de productos de poliuretano resistentes al desgaste. Con tecnología de vanguardia, Argonics produce uretano de alto desempeño para ofrecer una amplia gama de soluciones. Ya sea en el ramo del concreto, de los productos agregados, de la industria agropecuaria o de la minería, Argonics cuenta con una sólida infraestructura para ofrecer soluciones de uretano rentables para las aplicaciones más exigentes.



LOS PRODUCTOS AGREGADOS:

- Cubierta Protectora para eje de Criba
- Cubierta Protectora para la Barra Corona
- Barrera para el Rociado
- Deflector de Rociado

- Sistemas de Recubrimiento Modular Redi-Liner™
- Sistemas de Recubrimiento Modular Placas de Desgaste
- Zapatas para clasificadores



Partes para Cribas

Las cribas están sometidas al desgaste debido a los materiales abrasivos que son trabajados en ellas. Nuestras partes para cribas cumplen con las exigencias incluso de los materiales más abrasivos, ya sea por abrasión por deslizamiento, impacto, adhesión o corrosión.



Cubierta Protectora para eje de Criba

Nuestra cubierta para eje de Criba envuelve al tubo y se atornilla para instalación sencilla. Está preformada para ajustarse al tubo perfectamente y es más ancha en la parte superior para proporcionar más material de desgaste donde más se necesita.



Cubierta Protectora para la Barra Corona

Este producto dura 5 veces más que las cubiertas tradicionales de hule. Disponible para canal de 3/8" (9.5 mm) y 1/2" (12.7 mm). Disponible en cualquier longitud hasta 25 pies.


Los beneficios incluyen:

- Patas ligeramente divergentes para prevenir que la barra se vuelque en condiciones desfavorables
- Reduce el ruido y la vibración
- Prolonga la vida útil de su criba
- Extraordinaria resistencia a la abrasión



Barrera para el Rociado

Diseñada para mantener el agua en la cubierta donde debe estar. Simple, económico y con un diseño efectivo, este producto tiene una vida de desgaste más prolongada que las botas de goma. Disponible para tubo de 1.5" (12.7 mm), 2" (50.8 mm) y 3" (76.2 mm).



Deflector de Rociado

Los deflectores de rociado más durables que hay, de fácil instalación y mayor efectividad de lavado. Disponible para tubo de 1.5" (12.7 mm) y 2" (50.8 mm).




Riel de Tensión para Criba

Nuestros rieles de tensión para criba ofrecen una extraordinaria vida de desgaste. Con su construcción en acero de 1/4" de espesor y una capa de poliuretano de 3/4" de espesor resistente a la abrasión. Vienen en longitudes de 48" y 60" y también se ofrecen en una opción totalmente de acero para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Compatibles con los siguientes fabricantes:

- Cedarapids
- JCI
- Telsmith
- Pioneer
- Simplicity
- Allis-Chalmers
- El-Jay
- Lippman
- Hewitt-Robbins



Redi-Liner™ SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO MODULAR



Nuestros paneles Redi-Liner de 12"x12" pueden acoplarse a cualquier patrón de desgaste que usted requiera. Su método de instalación único y sencillo le permite reemplazar solamente lo que se necesita, en vez de reemplazar el recubrimiento completo.


PERFECTO PARA:

- Recubrimientos de descarga de malla
- Recubrimientos de alimentadores de malla
- Puntos de transferencia entre transportadores
- Canales con alto desgaste
- Canales de carga

DISPONIBILIDAD:

Elija entre poliuretano sólido o con cerámica incorporada

- La versión con cerámica incorporada está disponible en 2" (50.8 mm) y 2.5" (63.5 mm)
- La versión sólida está disponible en 1" (25.4 mm), 1.5" (12.7 mm), 2" (50.8 mm) y 2.5" (63.5 mm)




Redi-Liner es fácil de instalar, no requiere mantenimiento, dura más que cualquier otro producto de desgaste en el mercado y ofrece protección para sus áreas con el desgaste más agresivo.

Sistemas de Recubrimiento Modular placas de desgaste



Las placas de desgaste ayudan a eliminar la adhesión de material y atenúan los niveles de ruido significativamente. Nuestras placas de desgaste de poliuretano han demostrado ser rentables en comparación con los recubrimientos de acero en proporción de hasta 5 a 1.



BENEFICIOS:

- Alto nivel de resistencia a la abrasión
- Características antiadherentes
- El uretano de alto desempeño extiende la vida de la placa

Nuestras placas de desgaste están disponibles en una variedad de configuraciones estándar, así como en opciones soldables o fijables mediante tornillos. Podemos producir rápidamente piezas de a medida para adecuar a sus requerimientos.

Zapatas Clasificadoras



Hemos reemplazado zapatas de aleación en plantas de arena y grava en todo el mundo. Instalación tras instalación, nuestras zapatas clasificadoras duran más que las aleaciones de metal y que las zapatas de uretano de nuestros mejores competidores. Tenemos zapatas clasificadoras disponibles para la mayoría de los tornillos clasificadores del mercado con tiempos de entrega rápidos. También tenemos tiempo de entrega rápido para zapatas personalizadas.

REEMPLAZOS PARA EL REACONDICIO-NAMIENTO:

- Akins
- Blackstone
- Cindaco
- Denver
- Eagle
- Essco
- Grevstone
- Kolberg
- Kolman
- Metz
- McLanahan
- Nermco
- Telsmith
- Torgenson
- Wemco



Historia de Éxito de Productos Agregados


PRODUCTO: El sistema de recubrimiento cerámico Redi-Liner

La cantera Leslie Vale, ubicada en Australia, produce anualmente más de 700,000 toneladas de productos de alta calidad de piedra dolerita. El volumen de sus operaciones de triturado ocasionaba enormes problemas de desgaste en su recubrimiento de desgaste de acero existente, el cual duraba en promedio sólo cinco meses.

Frustrados, decidieron probar los productos de Argonics, Inc. de recibir una recomendación.

"El sistema de recubrimiento cerámico Redi-Liner ha durado más de tres años.

Es mucho mejor que los páneles que usaba antes, y ha excedido por mucho mis expectativas," dijo el gerente de la cantera. "Puedo avanzar más en mi trabajo porque es un producto menos que tengo que comprar. Sé que puedo confiar en Redi-Liner."





BENEFICIOS DEL URETANO:

- Resistencia al desgaste superior
- Increíblemente alta resistencia al desgarro
- No es susceptible a la expansión térmica
- Fácil de manejar y flexible
- Puede formularse para trabajar en condiciones húmedas y secas



¿POR QUÉ ARGONICS?

Somos uno de los fabricantes de productos de poliuretano fundido en caliente más grandes de Estados Unidos de América. Muchos de esos productos se usan en las industrias del concreto, agregados y minería. Podemos ayudar con casi cualquier tema de desgaste o abrasión en su planta o instalación.

Ya sea que esté buscando recubrimientos personalizados, limpiadores para bandas transportadoras o algo más, resolveremos sus problemas de desgaste desde el concepto y diseño hasta la solución y entrega.



520 9th Street • Gwinn, MI 49841 teléfono: 906.226.9747 fax: 906.226.9779 www.argonics.com



Recubrimientos de Poliuretano Resistentes a la Abrasión





El poliuretano Kryptane® de Argonics ofrece la protección más completa para su equipo. Kryptane se ha convertido en el material de elección en muchas aplicaciones debido a sus extraordinarias propiedades físicas que tienen como resultado un producto con una resistencia al desgaste superior, y una gran versatilidad en cuanto a aplicaciones de uso.



BENEFICIOS:

- · Resistencia al desgarramiento increíblemente alta
- · Extraordinaria resistencia al desgaste
- Adhesión reducida del producto debida a bajo coeficiente de fricción
- · Alta resistencia al aceite y grasa
- No es susceptible a la expansión térmica
- La flexibilidad ayuda al ajuste adecuado
- Las propiedades elastoméricas reducen las resquebrajaduras y daños al producto transportado

APLICACIONES TÍPICAS:

- Contenedores
- Tolvas
- · Distribuidores rotativos
- Canales
- Descargas



Recubrimientos de Poliuretano

Diseñados para Extender la Vida de Desgaste y Reducir los Requerimientos de Mantenimiento de su Equipo

- Los poliuretanos de Argonics ofrecen resistencia inigualable a la abrasión y al desgarre. Han demostrado una y otra vez durante las dos últimas décadas que soportan los ambientes abrasivos más adversos.
- Los poliuretanos de Argonics le ahorran dinero a su compañía al reducir tiempos muy costosos de inactividad del equipo de procesamiento, reduciendo el costo general de producción.
- Los poliuretanos de Argonics son ligeros, reducen el ruido, son fáciles de instalar y resistentes a la corrosión.
- Los poliuretanos de Argonics no son quebradizos como los plásticos, presentan una memoria elastomérica y no están sujetos a la expansión térmica.
- Los poliuretanos de Argonics tienen mejor resistencia a la abrasión y al desgarre que el hule, tienen mayor capacidad de soporte de carga, son resistentes al ozono y los rayos ultravioleta, y pueden fabricarse en un amplio rango de durómetros (dureza).





Relación Costo-Beneficio Probada



Productos de alta Calidad y Servicio con Valor Agregado

En Argonics nos enorgullecemos del desempeño superior de todos nuestros componentes de uretano diseñados y formulados para los equipos para procesamiento de agregados.

Ofrecemos una garantía efectiva en costo de todos nuestros materiales. Todas las partes de Argonics están garantizadas contra defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de la fecha de compra.

Nuestro objetivo es ofrecer productos de la mejor calidad y excelente servicio que cumplirá o excederá sus expectativas. La satisfacción del cliente es la medida de nuestro éxito.

Análisis a Profundidad



Elegir la Mejor Solución para la Aplicación


Ya sea que su problema de desgaste sea por deslizamiento, impacto, adhesión de material o corrosión excesiva, los recubrimientos de poliuretano de Argonics están diseñados para cumplir con las exigencias particulares de su aplicación en específico.

Un análisis a profundidad atiende el problema desde su causa y garantiza la máxima vida de servicio:

- Propiedades del producto procesado
- Velocidad del producto procesado
- Tonelaje/carga de la aplicación
- Altura de caída del producto
- Ángulo de impacto del flujo de producto
- Capacidad de modificar la aplicación

El ángulo de impacto es una parte esencial del análisis. El dibujo a la izquierda ilustra lo que pasa cuando el ángulo de impacto varía de 10 a 90 grados.

Al analizar correctamente las características propias de la aplicación como el tipo específico de producto, el ángulo de impacto y el problema de desgaste por atender, los recubrimientos de poliuretano de Argonics proporcionarán una mejora real como reemplazo de recubrimientos de desgaste de polietileno, hule, polietileno de peso molecular ultra alto (UHMW, por sus siglas en inglés) y acero.



RANGO DE PRODUCTOS Único y Exhaustivo

Uretanos de Éster

KRYPTANE 83A VERDE

Alta resistencia a la abrasión para deslizamientos, cortes e impactos agresivos. Ideal para la mayoría de los materiales de arena y grava, carbón, minerales. Ángulo de impacto de 30° a 60°.

KRYPTANE 83A FRAS

Específicamente formulado para manejo de carbón. El Kryptane FRAS ofrece propiedades retardantes de la flama y antiestáticas que superan los estándares más estrictos. Ángulo de impacto de 30° a 60°.

KRYPTANE 93A NEGRO

Gran resistencia a la abrasión por deslizamiento, acanalamiento e impacto. Productos terminados/lavados de 11/2" (38 mm). Ángulo de impacto de 60° a 90°.

Uretanos de Éter

KRYPTANE 80A ROJO

Resiste la abrasión por deslizamiento y/o compresión. Partículas finas incluyendo arena, granos, materiales lavados menores a 3/8" (9.5 mm). Ángulo de impacto de 0° a 30°.


KRYPTANE 90A ROJO

Resiste la abrasión por deslizamiento y/o impacto. Muy bajo coeficiente de fricción. Productos finos de hasta 3/16" (5 mm) de tamaño, húmedos v secos. Ángulo de impacto de 0° a 30°.



KRYPTANE 63A AMARILLO

Poliuretano extremadamente elástico con una resistencia extremadamente alta al impacto de piedra triturada de hasta 2" (50 mm). Ángulo de impacto de 60° a 90°.





KRYPTANE NARANJA

Uretano retardante de la flama Front Line® aprobado por la MSHA que puede ser de cualquier durómetro o fórmula. Ángulo de impacto de 30° a 60°.



Hecho a la Medida



Los paneles fijables mediante tornillos **Redi-Liner** de 12" x 12" (304.8 x 304.8 mm) pueden ordenarse en cualquier patrón de desgaste que se necesite. Su método de instalación único y sencillo le permite reemplazar solamente lo que se necesita, en vez de reemplazar el recubrimiento completo.

BENEFICIOS:

- · Fácil de instalar
- No requiere mantenimiento
- Durará más que otros productos de desgaste disponibles
- Proporciona protección para puntos de desgaste difíciles en áreas de carga, tolvas y puntos de transferencia.

Redi-Liner está disponible en poliuretano sólido y con cerámica incorporada. Elija entre una variedad de durómetros y fórmulas designados para una amplia gama de aplicaciones distintas.

Los paneles modulares magnéticos se pueden instalar rápida y fácilmente en cualquier patrón para ayudar a reducir el desgaste en áreas críticas de su operación.

BENEFICIOS:

- Los imanes de tierras raras mantienen los paneles en su lugar
- Los paneles se pueden colocar juntos para abordar áreas de desgaste de cualquier tamaño
- Nuestros parches de 1/2" de grosor son perfectos para cubrir agujeros en paredes o canales
- · Fácil de instalar sin mantenimiento adicional

Los tamaños de panel están disponibles en 6"x6", 6"x12", 12"x12", y 12"x24". Los espesores disponibles son $\frac{1}{2}$ ", 1", $\frac{1}{2}$ ", y 2". Tamaños personalizados disponibles bajo pedido.



LOS RECUBRIMIENTOS A LA MEDIDA OFRECEN UNA SOLUCIÓN VERSÁTIL

Los recubrimientos a la medida pueden usarse en cualquier lugar donde nuestras hojas estándar no se adapten, donde el peso y el tamaño sea una preocupación o donde se necesite una solución de largo plazo. Nuestros recubrimientos a la medida le ahorran horas de trabajo que usualmente se invierten en cortar y ajustar las hojas en el campo.

- Las piezas se fabrican para adaptarse con precisión entre sí
- Es fácil reemplazar solamente una pieza
- No se desperdicia material
- · No hay trabajo extra para cortar piezas de hojas estándar
- Instalación más rápida
- Entrega extremadamente rápida

Recubrimientos de Poliuretano con Cerámica



POLIURETANO CON CERÁMICA KRYPTILE

Kryptile es la solución para aplicaciones agresivas. Los recubrimientos de cerámica Kryptile combinan la resistencia al desgaste de la cerámica de óxido de alúmina con la resistencia al impacto del poliuretano Kryptane[®]. Todos los recubrimientos Kryptile se diseñan según la forma de sus canales, cajones o tolvas, eliminando la necesidad de cortar o adaptar los recubrimientos en campo y asegurando el ajuste perfecto en toda ocasión.

KRYPTILE KT

Kryptile KT es el recubrimiento hexagonal de cerámica original. La formación hexagonal tiene es-



pacios estrechos para ofrecer resistencia superior a la abrasión por deslizamiento en aplicaciones de partículas altamente finas, húmedas o secas. Kryptile KT generalmente no se recomienda para aplicaciones donde ocurre impacto; es solamente para abrasión por deslizamiento.

KRYPTILE KC

Kryptile KC funciona bien prácticamente en todas las aplicaciones. Kryptile KC está disponible en recubrimientos desde 1.25" (32 mm) de espesor. Kryptile KC se recomienda generalmente para aplicaciones donde ocurre caída de rocas de 6" (152 mm) o menos desde una altura máxima de 4 pies (1.22 metros).

KRYPTILE KS

Kryptile KS está diseñado específicamente para aplicaciones específicas de alto impacto y rocas grandes.



Kryptile KS se recomienda generalmente para aplicaciones donde ocurre caída de rocas de 10" (254 mm) o menos desde una altura máxima de 6 pies (1.83 metros).

KRYPTILE KH

Kryptile KH es nuestro recubrimiento de cubos de cerámica. Kryptile KH está disponible en recubrimientos



desde 2" (50.8 mm) de espesor. Kryptile KH se recomienda generalmente para aplicaciones donde ocurre caída de rocas de 15" (381 mm) o menos desde una altura máxima de 8 a más de 10 pies (2.44 a más de 3.05 metros).

Especificaciones Técnicas

NUESTRAS FÓRMULAS DE POLIURETANO MÁS COMUNES

	Y63 Duro	R80 Duro	G83 Duro	R90 Duro	B93 Duro
Durómetro de Dureza (shore A+/-5)	63	80	83	90	93
Fuerza de Tensión (PSI)	4865	4501	6600	4605	7500
Módulo del 100% (PSI)	400	645	800	1216	1390
Módulo del 300% (PSI)	708	1234	1264	2386	2250
Módulo del 500% (PSI)	1947	2849	3413	4090	5500
Resistencia al Desgarramiento Angular (die C) (lbf/in)	248	361	450	465	598
Resistencia a la Propagación del Desgarramiento (lbf/in)	68	180	250	127	460
Pérdida por Abrasión DIN (ml)	0.059	0.048	0.044	0.048	0.052
Densidad Curado	1.21	1.05	1.21	1.05	1.21
Coeficiente de Fricción	N/A	N/A	0.27	N/A	0.19





520 9th Street • Gwinn, MI 49841 teléfono: 906.226.9747 fax: 906.226.9779 www.argonics.com



Productos para Concreto





El poliuretano Kryptane® de Argonics ofrece la protección más completa para su planta. Se ha convertido en el material de elección en muchas aplicaciones debido a sus extraordinarias propiedades físicas que tienen como resultado un producto con resistencia al desgaste superior y gran versatilidad en cuanto a aplicaciones de uso.

APLICACIONES TÍPICAS:

- Tambores
- Contenedores/tolvas
- Canales
- Distribuidores rotativos
- · Recubrimientos a la medida
- Partes para camiones de concreto
- Aspas y raspadores para recipientes de mezclado
- Limpiadores para bandas transportadoras
- Faldones

BENEFICIOS:

- Extraordinaria resistencia al desgaste
- Adhesión reducida del producto debida a bajo coeficiente de fricción
- La flexibilidad ayuda al ajuste adecuado
- Las propiedades elastoméricas reducen las resquebrajaduras y daños al equipo





Recubrimientos Evolution para tambos mezcladores

El recubrimiento Evolution para tambo mezclador incorpora la fórmula única de poliuretano Kryptane de Argonics elaborada con técnicas de fabricación exclusivas. Argonics respalda cada recubrimiento para tambo 100% contra desprendimiento. Si cualquier sección de su recubrimiento para tambo mezclador se desprendiera dentro del periodo de garantía, esa sección será reemplazada gratis.

Argonics respalda los recubrimientos Evolution para tambo mezclador con una garantía de cinco años o un millón de yardas.





BENEFICIOS:

- Unión mejorada de placa soldable a uretano
- Creadores del tapón Snap-Tite y del recubrimiento soldable en posición
- La mayor selección de juegos de recubrimientos del mercado
- Récord establecido de desempeño excelente
- Mejores tiempos de entrega promedio que el resto de la industria
- Puntas estándar y envolventes

Dosificadores, Contenedores, Embudos, Distribuidores y Otros Accesorios para Agregados



Pautas para la Selección de Recubrimientos

La mayoría de los equipos de una planta de concreto se pueden recubrir para protegerlos de la abrasión.

GUÍA DE SELECCIÓN DE ESPESOR TÍPICO:

- 1. Dosificador de agregados
- 2. Contenedor/tolva para agregados
- 3. Tambo mezclador central
- 4. Embudo/tolva direccional
- 5. Canales de alimentación y descarga
- 6. Distribuidor direccional
- 7. Cerámica/poliuretano

 $\frac{1}{2}$ " (12.7mm) de uretano

 $\frac{1}{2}$ " (12.7mm) de uretano

1" (25.4mm) de uretano

 $\sqrt[3]{4}$ " (19mm) de uretano

1" (25.4mm) de uretano

1" (25.4mm) de uretano

1" (25.4mm) mínimo

La compra de un recubrimiento **es una inversión considerable**. El desempeño más rentable se puede alcanzar mediante mantenimiento y cuidados adecuados.

Kryptile

Estos recubrimientos de cerámica combinan la resistencia al desgaste de la cerámica alta en óxido de alúmina con la resistencia al impacto de nuestro poliuretano. Los recubrimientos Kryptile se diseñan según la forma de sus canales, cajones o tolvas, eliminando la necesidad de cortar o adaptar los recubrimientos en campo, y asegurando el ajuste perfecto en toda ocasión.



Productos en Lámina

Láminas

Argonics ofrece una variedad de productos estándar en lámina para sus necesidades. Las láminas estándar varían en un rango de 1/4" (6.3 mm) a 1" (25.4 mm), y los tamaños estándar son:

- · 4' x 8'
- 4' x 10'
- 5' x 8'
- 5' x 10'



Respaldos

Nuestras láminas están disponibles con los siguientes respaldos:

- Respaldo simple
- Soldable
- · Respaldo de metal expandido
- Respaldo de metal sólido

Las láminas soldables son populares en la industria del concreto y son fáciles de soldar en su lugar.





Partes para Camiones Mezcladores

Recubrimientos para Tolvas de Carga

- Diseño soldable con tapones de poliuretano Snap-tite
- Fáciles de lavar y limpiar
- El poliuretano resistente al desgaste reduce el tiempo fuera








TAPONES DE SNAP-TITE

Protectores Dorsales de Canales de Descarga

- Resistencia superior a la abrasión
- · Gran durabilidad
- Colores personalizados a juego con su flotilla
- Recubrimientos de descarga posteriores y frontales





Aspas y Raspa- para plantas de concretos predores de Mezclado Fabricados y premezclados

Las aspas y los raspadores para recipientes de mezclado de Argonics están diseñados para acondicionarse a equipos OEM. Se fijan de manera similar a las hojas de metal, así que el cambio es sencillo. Están fabricados con las mismas fórmulas de los poliuretanos Kryptane de Argonics en las que la industria de los premezclados ha depositado su confianza en los últimos 20 años.



BENEFICIOS:

- Resistencia superior a la abrasión
- Gran durabilidad
- · Reducción del ruido
- Menor acumulación de concreto
- Lavado y limpieza más sencillos
- Inserto de acero incorporado
- Partes personalizadas disponibles



PRODUCTOS PARA Manejo de Materiales a Granel

El sistema **ERASER** es nuestro caballo de batalla industrial estándar. Este limpiador fuerte pero versátil está construido basado en nuestro sistema de tensionamiento Perma-Torque exclusivo y patentado. Está equipado con una hoja Raptor de 7.25" (184.1 mm) de altura y puede manejar con facilidad la mayoría de sus aplicaciones más exigentes.



BENEFICIOS:

- Presión uniforme en todo lo largo de la hoja para mayor eficiencia en la limpieza
- Variedad de formulaciones de hojas
- Cambio rápido de la cuchilla con menor tiempo de inactividad
- Elimina el retroceso excesivo al mismo tiempo que reducen el desgaste de la banda
- Reduce costos de limpieza
- Promueve un ambiente de trabajo más limpio y seguro

Eraser



OTROS SISTEMAS OFRECIDOS

Micro Eraser







Faldones SATISFACEN LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES

Nuestros faldones de poliuretano se adaptan a cualquier otro sistema de fijación de faldones del mercado actual, lo cual hace posible el reemplazo rápido de los faldones usados. Nuestros faldones están disponibles en una variedad de anchuras, espesores y longitudes de hasta 50 pies. Usted puede ordenar los faldones con bordes biselados a 35 grados o con borde recto.

Argonics ofrece los faldones **más confiables y rentables** que hay en el mercado para cumplir con las exigencias de su aplicación de desgaste.



BENEFICIOS:

- 8 a 10 veces más vida útil de desgaste que el hule
- Coeficiente de fricción 60% más bajo que el hule, reduciendo el arrastre del motor del transportador
- No acanalará la banda transportadora



520 9th Street • Gwinn, MI 49841 teléfono: 906.226.9747 fax: 906.226.9779 www.argonics.com



Poliuretanos de Rendimiento

Exija lo Mejor Desempeño Probado al Máximo



PRODUCTOS DE URETANO KRYPTANE

Argonics formula materiales únicos y exclusivos de uretano Kryptane a la medida de las necesidades de su aplicación de desgaste, ya sea abrasión por deslizamiento, impacto, adhesión o corrosión.

APLICACIONES TÍPICAS:

- Limpiadores de bandas transportadoras
- Sistemas de protección lateral
- · Recubrimientos de distribuidor y sistema blanqueador
- Recubrimientos para canales, cajones y tolvas
- · Placas resistentes al impacto y abrasión
- Dispersores de sal, arena y químicos
- Tapones insertados y manguitos de descarga
- · Recubrimientos de tubo, conectores y válvulas
- Almohadillas de vibración, sellos y empaques
- · Guías de cadena y cables
- Cortinas y mallas de limpieza por chorro
- Cuchillas, zapatas y deflectores de pala para nieve
- Recubrimientos de plataforma para camión, bloques para ruedas y almohadillas para cruce de cables

SERVIMOS A TODAS LAS APLICACIONES INDUSTRIALES:

- Agricultura
- Manejo de materiales
- Energía

- Agregados
- Concreto
- Servicios públicos
- Minería
- · Pulpa y papel
- Manufactura

Argonics es uno de los más grandes productores en Estados Unidos de Norteamérica de productos de poliuretano resistentes al desgaste fabricados con tecnología de vanguardia.

Ya sea que usted produzca concreto, fabrique productos agregados, procese granos o mine materiales preciosos, Argonics le ofrece soluciones de uretano rentables y de alto desempeño para la mayoría de las aplicaciones más exigentes.

Argonics formula productos de poliuretano Kryptane para atender sus aplicaciones industriales.

RECONOCIMIENTOS:

- Declarada como una de las 50 Companies to Watch (50 compañías para observar) de Michigan
- · Premio de Excelencia Empresarial, Operation Action U.P.
- Premio de Excelencia, Operation Action U.P.
- · Nombrada como uno de los Meiores Pequeños Negocios de Michigan





El logotipo de triángulos anidados de Argonics, Micro Eraser™, Eraser PQ™, Eraser RPQ™, Eraser™, S3Max™, Super Eraser™, Eraser HD™, Super Eraser HD™, XTC™, Eraser DS™, Super-G™, V-Max V-Plow™, Perma-Torque™, Safe Torque™, Web-Torque™, Fold-n-Seal™, Snap-Loc™, Wedge-Loc™, Kryptile™, Redi-Liner™, Evolution™, Xtreme™, Blue Ox™, y Raptor™ son marcas comerciales, y Kryptane es una marca registrada de Argonics, Inc. Gwinn, MI, USA

Patentes de los Estados Unidos:

6,056,112 7,441,647 6,318,545 6,913,138 5,979,638 6,547,062 7,284,658 7,484,617 520 9th Street • Gwinn, MI 49841

Teléfono: 906.226.9747 Fax: 906.226.9779 www.argonics.com

facebook.com/argonics
youtube.com/ArgonicsInc

in linkedin.com/company/argonics-inc.

LIB-AR-CA-07-02 9/2021